



7. Musterbilder	2
7.1.1 Röhrenspan / verd. Anleimer Bambus stumpf	2

7.1.1 7. Musterbilder

Röhrenspan / verd. Anleimer Bambus stumpf

Türdicke	o ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	o Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	o Röhrenspaneinlage
Oberfläche	o HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Resopal, Wodego, Formica, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	o ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	o verdeckter Massivholz-Anleimer (2-seitig oder 3-seitig) o

• = Standard o = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: verdeckter Anleimer Bambus	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
Stand: April 2021	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HW 40	
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: verdeckter Anleimer Bambus	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
Stand: April 2021	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

7.1.1 7. Musterbilder

Röhrenspan / verd. Anleimer Bambus stumpf

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: verdeckter Anleimer Bambus	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: verdeckter Anleimer Bambus	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---