



|   |   |
|---|---|
| <b>7. Musterbilder</b> .....                        | 2 |
| 7.2.3 Vollspan / Rotholz gefalzt / Klimakl. 3 ..... | 2 |

## 7.2.3 7. Musterbilder

Vollspan / Rotholz gefalzt / Klimakl. 3

|   |  |
|---|--|
| Türdicke  | ○ ca. 39-40 mm   |
| Klimaschutz nach DIN EN 1121                            | ○ Klasse III / Prüfklima "c"   |
| Beanspruchungsgruppe nach RAL - RG 426 bzw. DIN EN 1192 | ○ "S" / Klasse 3   |
| Mittellage  | ○ Vollspaneinlage  |
| Oberfläche  | ○ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Resopal, Wodego, Formica, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion |
| Türkanten   | ○ Einleimer aus Massivholz<br>○  |

● = Standard    ○ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

|   |   |
|---|---|
| Typ: HW 40 / Klimaklasse III  |    |
| Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel  |   |
| Türkante: Einleimer Rotholz   |   |
| Oberfläche: HPL 0,8 mm / Alu HDF  |   |
| Stand: April 2021   |   |
|                                |   |
| <b>REINÆRDT Türen GmbH</b><br>Koppelweg 3<br>D-26683 Saterland-Ramsloh<br>Fon: +49 44 98 850<br>info@reinaerdt.de | <b>REINÆRDT Deuren bv</b><br>Nijverheidsstraat 1<br>NL- 7482 GZ Haaksbergen<br>Fon: +31 53 57 357 35<br>info@reinaerdt.nl |
| www.reinaerdt.de  |   |

|   |   |
|---|---|
| Typ: HW 40 / Klimaklasse III  |                                        |
| Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel  |   |
| Türkante: Einleimer Rotholz   |   |
| Oberfläche: HPL 0,8 mm / Alu HDF  |   |
| Stand: April 2021   |   |
|                               |   |
| <b>REINÆRDT Türen GmbH</b><br>Koppelweg 3<br>D-26683 Saterland-Ramsloh<br>Fon: +49 44 98 850<br>info@reinaerdt.de | <b>REINÆRDT Deuren bv</b><br>Nijverheidsstraat 1<br>NL- 7482 GZ Haaksbergen<br>Fon: +31 53 57 357 35<br>info@reinaerdt.nl |
| www.reinaerdt.de  |   |

## 7.2.3 7. Musterbilder

Vollspan / Rotholz gefalzt / Klimakl. 3

|  |  |
|--|--|
| Typ: HW 40 / Klimaklasse III   | <br><small>Stand: April 2021</small>    |
| Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel   |  |
| Türkante: Einleimer Rotholz  |  |
| Oberfläche: HPL 0,8 mm / Alu HDF   |  |
|                                |  |
| <b>REINÆRDT Türen GmbH</b><br>Koppelweg 3<br>D-26683 Saterland-Ramsloh<br>Fon: +49 44 98 850<br>info@reinaerd.de | <b>REINÆRDT Deuren bv</b><br>Nijverheidsstraat 1<br>NL- 7482 GZ Haaksbergen<br>Fon: +31 53 57 357 35<br>info@reinaerd.nl |

|  |  |
|--|--|
| Typ: HW 40 / Klimaklasse III   | <br><small>Stand: April 2021</small>  |
| Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel   |  |
| Türkante: Einleimer Rotholz  |  |
| Oberfläche: HPL 0,8 mm / Alu HDF   |  |
|                               |  |
| <b>REINÆRDT Türen GmbH</b><br>Koppelweg 3<br>D-26683 Saterland-Ramsloh<br>Fon: +49 44 98 850<br>info@reinaerd.de | <b>REINÆRDT Deuren bv</b><br>Nijverheidsstraat 1<br>NL- 7482 GZ Haaksbergen<br>Fon: +31 53 57 357 35<br>info@reinaerd.nl |