

# Inhaltsverzeichnis

7. Musterbilder		2
7.3.1 Vollspan /	PU Kante grau / gefalzt	2



# 7. Musterbilder

#### 7.3.1 7. Musterbilder

### Vollspan / PU Kante grau / gefalzt

Türdicke	∘ ca. 39-40 mm
Mittellage	∘ Vollspaneinlage
Oberfläche	<ul> <li>HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Resopal, Wodego, Formica, optional 1,2 mm oder 2,0 mm)</li> <li>nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion</li> </ul>
Kantenausbildung	∘ gefälzt
Türkanten	<ul> <li>angegossene PU-Kante (nur bei HPL-Oberfläche)</li> <li>weiß 9010, grau 7035 und schwarz 9005</li> <li>(Andere Farben auf Anfrage)</li> </ul>

ullet = Standard  $\circ$  = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40		LA.
Einlage: Vollspan		Sind
Türkante: Angegossene PU Kante	, grau	<b>REINÆRDT</b>
Oberfläche: HPL 0,8 mm		Stand: April 202
REINÆRDT Türen GmbH		REINÆRDT Deuren bv
Koppelweg 3		Nijverheidsstraat 1





# 7. Musterbilder

#### 7.3.1 7. Musterbilder

### Vollspan / PU Kante grau / gefalzt



