

Inhaltsverzeichnis

| | - |
|-----------------|---|
| 7. Musterbilder | í |
| 7 3 2 Nassraum | • |



7. Musterbilder

7.3.2 7. Musterbilder

Nassraum

Türdicke o ca. 39-40 mm Nassraum ∘ "Nassraum" nach RAL - 426-3 Oberfläche ∘ HPL beschichtet 2,0 mm (Hersteller Resopal, Wodego, Formica) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion Kantenausbildung ∘ gefälzt

 \bullet = Standard o = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

| Typ: HW 40 Nassraum Einlage: Hartschaum mit Verstärl Türkante: Kunststoffeinleimer gr Oberfläche: HPL 2,0 mm | | REINÆRDT Stand: April 2021 |
|---|------------------|---|
| | | |
| REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de | www.reinaerdt.de | REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +3153 5735735 info@reinaerdt.nl |





7. Musterbilder

7.3.2 7. Musterbilder

Nassraum



