



7. Musterbilder	2
7.4.1 Vollspan / Folienkante / Dekorkante / stumpf	2

7.4.1 7. Musterbilder

Vollspan / Folienkante / Dekorkante / stumpf

Türdicke	○ ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	○ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	○ Vollspaneinlage
Oberfläche	○ Weißlack ähnlich RAL 9010 / 9016
Kantenausbildung	○ ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	○ Folierte Kanten ○

● = Standard ○ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: Weißlack	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: Weißlack	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

7.4.1 7. Musterbilder

Vollspan / Folienkante / Dekorkante / stumpf

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: Weißlack	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
www.reinaerdt.de	