

7. Musterbilder	2
7.4.3 Röhrenspan / CPL 0,4	2

7.4.3 7. Musterbilder

Röhrenspan / CPL 0,4

Türdicke	○ ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	○ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	○ Röhrenspaneinlage
Oberfläche	○ CPL beschichtet ca. 0,5 mm nach REINÆRDT-Auswahlkollektion
Kantenausbildung	○ gefälzt
Türkanten	○ Foliierte Kanten ○

● = Standard ○ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: CPL 0,4 mm	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: CPL 0,4 mm	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

7.4.3 7. Musterbilder

Röhrenspan / CPL 0,4

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: CPL 0,4 mm	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: CPL 0,4 mm	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---