

<b>7. Musterbilder</b> .....	2
7.6.2 Vollspan / Einleimer Rotholz gefalzt .....	2

## 7.6.2 7. Musterbilder

Vollspan / Einleimer Rotholz gefälzt

Türdicke	o ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	o Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	o Vollspäneinlage
Oberfläche	o HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Resopal, Wodego, Formica, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	o gefälzt
Türkanten	o Einleimer aus Massivholz o

● = Standard    o = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Einleimer Rotholz / Kita Kante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
Stand: April 2021	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HW 40	
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Einleimer Rotholz / Kita Kante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
Stand: April 2021	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Vollspan / Einleimer Rotholz gefalzt

Typ: HW 40	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Einleimer Rotholz / Kita Kante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--

Typ: HW 40	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Einleimer Rotholz / Kita Kante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--

## 7.6.2 7. Musterbilder

Vollspan / Einleimer Rotholz gefalzt

Typ: HW 40	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Einleimer Rotholz / Kita Kante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
<a href="http://www.reinaerdt.de">www.reinaerdt.de</a>	