

7. Musterbilder	2
7.8.1 Vollspan / PU Kante grau / gefalzt	2

7.8.1 7. Musterbilder

Vollspan / PU Kante grau / gefälzt

Türdicke	○ ca. 43 mm
Türkonstruktion	○ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	○ Vollspaneinlage
Oberfläche	○ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Resopal, Wodego, Formica, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	○ gefälzt
Türkanten	○ angegossene PU-Kante (nur bei HPL-Oberfläche) weiß 9010, grau 7035 und schwarz 9005 (Andere Farben auf Anfrage) ○

● = Standard ○ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 43	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Angegossene PU Kante, weiß	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 43	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Angegossene PU Kante, weiß	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

7.8.1 7. Musterbilder

Vollspan / PU Kante grau / gefalzt

Typ: HW 43	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Angegossene PU Kante, weiß	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HW 43	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Angegossene PU Kante, weiß	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl