

<b>7. Musterbilder</b> .....	2
7.9.5 Kiefer .....	2

## 7.9.5 7. Musterbilder

### Kiefer

Türdicke	o ca. 50 mm
Türkonstruktion	o Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen, HDF Absperrung und Stabilisator
Zargenvariante	o in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Oberfläche	o Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Massivholz-Oberflächen	o Kiefer natur lackiert
Kantenausbildung	o ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	o Einleimer aus Massivholz o

● = Standard      ○ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Kiefer natur lackiert	
Oberfläche: Kiefer natur lackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HW 50 / Tür – Zarge – Seitenteil Glasl. gef. aufl.	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Kiefer natur lackiert	
Oberfläche: Kiefer natur lackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

## 7.9.5 7. Musterbilder

### Kiefer

Typ: HW 50 / Tür – Zarge – Seitenteil Glasl. gef. aufl.	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Kiefer natur lackiert	
Oberfläche: Kiefer natur lackiert	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Kiefer natur lackiert	
Oberfläche: Kiefer natur lackiert	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--

## 7.9.5 7. Musterbilder

### Kiefer

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Kiefer natur lackiert	
Oberfläche: Kiefer natur lackiert	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Kiefer natur lackiert	
Oberfläche: Kiefer natur lackiert	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---